

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

► CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ
FOLLOW ME

Cảm biến nhiệt độ phòng được tích hợp trong bộ điều khiển từ xa. Điều hòa sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng dựa trên nhiệt độ xung quanh bộ điều khiển, giống như điều hòa đang hướng theo người sử dụng.

► CHẨN ĐOÁN RÒ RỈ
MÔI CHẤT LẠNH

Dàn lạnh hiển thị mã lỗi "ELOC" và máy ngừng hoạt động khi phát hiện hiện tượng rò rỉ môi chất lạnh. Tính năng này giúp bảo vệ máy nén, tránh bị hư hỏng.

► GHI NHỚ VỊ TRÍ CỬA GIÓ
CHO LẦN KHỞI ĐỘNG
TIẾP THEO

Khi bật điều hòa, cửa gió sẽ tự động mở lại đúng vị trí mà người dùng đã cài đặt trong lần sử dụng trước.

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN INVERTER MỘT CHIỀU LẠNH



TÍNH NĂNG

- Inverter
- Cảm biến nhiệt Follow Me
- Chế độ ngủ Sleep Mode
- Chế độ không làm phiền Do Not Disturb
- Luồng gió 360 độ
- Ghi nhớ vị trí cửa gió cho lần bật kế tiếp
- Chẩn đoán rò rỉ môi chất lạnh

THÔNG SỐ			ĐVT	CIC 19MMC	CIC 24MMC	CIC 36MMC	CIC 50MMC
LOẠI MÁY				1 CHIỀU	1 CHIỀU	1 CHIỀU	1 CHIỀU
MÔI CHẤT LÀM LẠNH			g	R32/800	R32/1300	R32/1550	R32/2100
CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH)			BTU	19000	24000	36000	48000
			W	5569	7034	10551	14068
THÔNG SỐ ĐIỆN	PHA			1	1	3	3
	ĐIỆN ÁP		V	220-240	220-240	380-415	380-415
	DÒNG ĐIỆN		A	7.5	11.5	5.6	8.75
	CÔNG SUẤT ĐIỆN		W	1700	2400	3800	5600
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM	CỤM TRONG NHÀ (RxSxC)	DÀN LẠNH	mm	830x830x205	830x830x205	830x830x245	830x830x245
		MẶT NẠ		950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC)			805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
KÍCH THƯỚC BAO BÌ	CỤM TRONG NHÀ (RxSxC)	DÀN LẠNH	mm	910x910x250	910x910x250	910x910x290	910x910x290
		MẶT NẠ		1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC)			915x370x615	995x435x750	1090x500x885	1090x500x885
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS)	CỤM TRONG NHÀ	DÀN LẠNH	Kg	22.1/26.4	21.9/26.1	26/30.5	27.4/31.8
		MẶT NẠ		6/9	6/9	6/9	6/9
	CỤM NGOÀI TRỜI			25.8/28.4	34.6/37.7	58/62.5	59.1/63.3
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH	ỐNG HỒI		mm	12.7	12.7	15.9	15.9
	ỐNG ĐẨY			6.35	6.35	9.52	9.52
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP)			m³/h	1040/760/630	1160/870/720	1950/1600/1400	1950/1800/1600
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS	CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN		m	5	5	5	5
	CHIỀU DÀI TỐI ĐA		m	25	25	30	50
	CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA		m	15	15	20	30